

## Toiles Pleines Plains

# EXPOLIT 456




### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Poids / Weight	500 g/m <sup>2</sup>	NF EN ISO 2286-2
Laize / Width (cm)	110 > 270	
Finition	1 face brillante - 1 face mate / 1 gloss side - 1 matt side	
Classement au feu / Flame retardancy	<b>M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1</b> <b>METHOD 2/NFPA 701 • CLASSE 2/UNI 9177 -87</b>	
Température maximum Extreme temperatures	-20/+70°C	

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICS

Épaisseur / Thickness	0.50 mm	
Résistance à la rupture (chaîne/trame) Tensile strength (warp/weft)	200/200 daN/5 cm	NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure (chaîne/trame) Tear strength (warp/weft)	25/20 daN	DIN 53363
Transmission lumineuse / Light transmission	Approx. 11%	EN 410
Adhérence (chaîne/trame) Adhesion (warp/weft)	6/6 daN	NF ISO EN 2411

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION

	> TOUS LES TEXTILES SERGE FERRARI SONT 100 % RECYCLABLES
	> ALL SERGE FERRARI TEXTILES ARE 100% RECYCLABLE
	WWW.TEXYLOOP.COM

LES DONNÉES DE LA FICHE CI-DESSUS SONT DES VALEURS MOYENNES AVEC UNE TOLÉRANCE DE +/- 5%.  
THE TECHNICAL DATA HERE ABOVE ARE AVERAGE VALUES WITH A +/- 5% TOLERANCE.